

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.4000.3

Konfektionierte Leitung RST25i3KSBS 40P 40BG03

RST25i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
25A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.834.4000.3
EAN	4015573896185
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11 mm
Kabeldurchmesser max.	11,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,439 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX00.3		XX in dm-Schritten	96.834.1000.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40P 10BG03
U6.834.XX00.3		XX in m-Schritten	U6.834.1200.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40P X12BG03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -
				Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
		Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.
		2006		96.834.1000.3 01K a
		gezeichnet drawn 02.02. Kneitz		
		geprüft checked - -		
		Normgepr. Stand. check - -		
		Maße in mm/Dimensions are in mm		
		Ersatz für/Replacement for: -		
		Type		Benennung/Title
		 wieland		KONFEKTLEITUNG
		Elektrische Verbindungen		ready made cables
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip		
Änderung/Revision				
a 13.02.2008/ Index Datum / Blatt Date / Sheet				

968341000301K_4 CADW1044_breschan 2008-02-14T08:43:05 1.000

