



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 5m



Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel hat vergoldete Kontakte und ermöglicht als Übertragungsstandard 10Gbit Ethernet.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 5m

- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der gelben TM31-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B.

Das Datenkabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich ideal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von bis zu 500 MHz wird damit erreicht.

Allgemeine Daten	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
AWG-Querschnitt	27/7
Ausführung flammwidrig	Ja
Ausführung	Geschirmt
Mantelmaterial	LSZH
Längenaufdruck	Nein

General data	
Steckertyp	TM31 gelb
Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Knickschutztülle	aufgesteckt
Kontakte	Vergoldet
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Farbe der Knickschutztülle	weiß
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Mantel-Farbe	weiß
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6A (TIA)
Kabeltyp nach Hersteller	Draka UC900 SS27

Mechanical characteristics	
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung
Biegeradius	>25 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 5m

Steckzyklen	≥750
-------------	------

Cable construction

Rohkabel	Cat.7
Leitermaterial	Kupfer

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Gesamtabschirmung	ca. 45 %
Kabelkonstruktion	4x2

Cable sheath

Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Euroklasse	Eca
Raucharm	nach IEC61034

Kabelmantel

Halogen frei	nach IEC60754-2
Außendurchmesser des Kabels	5,9 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Installation)	0 - 50 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 60 °C

Electrical characteristics

Leiterwiderstand DC	170 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie	< 3 %
Schleifenwiderstand	< 340 Ω/km
Isolationswiderstand	> 2000 MΩ
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
NVP-Wert	79 %
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Impedanz	100 ±5 Ω

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 5m

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500MHz
------------	--------

Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandard	EN50173
Harmonisierte Norm	EN 50575
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-51

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K8560WS.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 0,15m	0,15 m	±5 %
K8560WS.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 0,25m	0,25 m	±5 %
K8560WS.0,50	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 0,5m	0,5 m	±5 %
K8560WS.1	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 1m	1,0 m	±5 %
K8560WS.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 1,5m	1,5 m	±5 %
K8560WS.2	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 2m	2,0 m	±5 %
K8560WS.3	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 3m	3,0 m	±5 %
K8560WS.5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 5m	5,0 m	±5 %
K8560WS.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 7,5m	7,5 m	±5 %
K8560WS.10	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 10m	10,0 m	±5 %
K8560WS.15	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 15m	15,0 m	±5 %
K8560WS.20	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 20m	20,0 m	±5 %
K8560WS.25	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 25m	25,0 m	±5 %
K8560WS.30	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 30m	30,0 m	±5 %
K8560WS.40	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 40m	40,0 m	±5 %
K8560WS.50	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 weiß 50m	50,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

