

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.456.0753.1

Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 XF

Anschlussmodul (hohe Version) PODIS CON 5G16 für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 219 x 147 x 84 mm



Art. Nr.	75.456.0753.1
EAN	4049088651939
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	63 A
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	10 mm
Kabeldurchmesser max.	25 mm
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	für M25 Kabelverschraubung
Gehäusefarbe	schwarz

Abmessungen

Länge	218 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	146 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0353.1	Gegenmutter M32 x 1,5	Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Z5.507.1653.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 18 - 25 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar

Z5.507.1753.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 10 - 21 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
---------------	--------------------------------------	---

