


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
148-90036

HCPM-2



Produktgruppe	Verbindungsklemmen - Für starre und mehradrige Leiter
Produktfamilie	HelaCon Plus Mini
Material	Polycarbonat (PC)
Farbe	Transparent (CL), Gelb (YE)
Abisolierlänge	11 mm
Abisolierlänge imperial	0,43 "
Anzahl der Anschlüsse	2
Betriebstemperatur	-30 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	10,8 mm
Breite (W) (imperial)	0,42 "
Höhe (H)	7,70 mm
Höhe (H) (imperial)	0,30 "
Inhalt	150 ST
Inhalt per	Packung
Kabelquerschnitt (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu / 14-22 AWG Tin-dipped Str. Cu
Kabelquerschnitt (VDE)	0,5 - 2,5 mm ² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm ² mehradrige Leiter (max. 7 Einzeladern)
Länge (L)	16,5 mm
Material Feder	Kupfer beschichtet (MET)
Material Federplatte	Edelstahl, rostfrei (SS)
Material Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Nennspannung	600 V
Nennstrom	24 A
Tiefe (D)	16,5 mm
Tiefe D (imperial)	0,65 "
UL File Nummer	E316080
Zulassungen/Normen	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)



