

## Artikeldatenblatt 1467

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1467
Artikel:	Unlimited M CBS-T black
EAN:	4255637501918
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung   -frequenz:	220-240V AC   176-254V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP20
Max. Leistung AC:	7,3VA
Max. Leistung DC:	3,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Unlimited M CBS-T black

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in Biorhythmus aktivierender Lichtfarbe 5.700K.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m<sup>2</sup>). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 210

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 0,87



Maßzeichnung | dimensional drawing

