


LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar  
Artikel-Nr. 39266083



LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr.                         | 39266083                      |
| Stand:                              | 20.07.2021 10:34              |
| Lichtfarbe                          | 2700 K                        |
| Farbe                               | schwarz                       |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                          |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                         |
| Material                            | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W                           |
| Leuchtmittel                        | LED                           |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                      |
| Ansteuerung                         | Phasenabschnitt               |
| Außendurchmesser                    | 82 mm                         |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm                         |
| Einbautiefe                         | 58 mm                         |
| Spannung                            | 230V AC 50Hz                  |
| Schutzart                           | IP54 *                        |
| Schutzklasse                        | II                            |
| Sprengring                          | ohne Sprengring               |
| Verstellbarkeit                     | nicht verstellbar             |
| Schaltungsart                       | Parallelschaltung             |