



### UP Verbindungsdoe E110

Artikel-Nr.: 7310133  
Typ: E110

UP Verbindungsdoe E110, Durchmesser 72mm, Tiefe 35mm. Farbe schwarz.

#### Abmessungen

|             |            |
|-------------|------------|
| Durchmesser | 72 mm      |
| Innentiefe  | 35 mm      |
| Tiefe       | 36 - 36 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|   |        |
|---|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C<br>(kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C                  | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                       | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(minimal)                | -25 °C |

### Eigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | -         |
| Farbe               | schwarz   |
| Halogenfrei         | ja        |
| Montageart          | Unterputz |
| Plombierbar         | nein      |
| PVC-frei            | ja        |
| Schutzart (IP)      | IP20      |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

### Technische Merkmale

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung     | 400 V               |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Rohreinführung M20     | 9                   |

### Zertifikate & Standards

|                  |  |
|------------------|--|
| CE               | ja   |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C   |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |
| REACH            | nein   |
| RoHS             | ja   |
| VDE              | ja   |

### Zubehör

Erforderlicher Zukauf

Schraubdeckel (E112H)