

Wandgerätestecker - mit Klappdeckel



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24415
EAN	4024941244152
Produktgruppe	Wandgerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	148mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	118mm
Gehäusegrösse	75x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen



	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,351 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941244152
Länge	118 mm
Breite	90 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	0,352 kg
Volumen	1.571,76 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941822961
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,716 kg
Volumen	13.588,4 ccm



5 MB 96

Ampere Polzahl	16	32
a	84,0	90,0
b	84,0	75,0
c	64,0	78,0
d	64,0	45,0
e ø	5,5	5,5
f	29,0	29,0
g	105,0	115,0
h	138,0	150,0
i	10,0	13,0
k ø	23,0	29,0
l	M20	M25
Leiter mm ² min	1	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6