




LED-Einbaustrahler, IP65  
Artikel-Nr. 12355643



LED-Einbaustrahler, IP65, titan matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                         | 12355643                                          |
| Stand:                              | 21.07.2021 03:29                                  |
| Lichtfarbe                          | 3000 K                                            |
| Farbe                               | titan                                             |
| Länge                               | 82 mm                                             |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                                              |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                                             |
| Material                            | Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff |
| Ausführung                          | Plug&Play                                         |
| Leistung                            | 6 W                                               |
| Leuchtmittel                        | LED                                               |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                                          |
| Ansteuerung                         | abhängig vom Betriebsgerät                        |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm                                             |
| Einbautiefe                         | 50 mm                                             |
| Strom                               | 350 mA                                            |
| Schutzart                           | IP65                                              |
| Schutzklasse                        | III                                               |
| Verstellbarkeit                     | schwenkbar                                        |
| Länge                               | 82 mm                                             |
| Breite                              | 82 mm                                             |
| Schwenkwinkel                       | 30 °                                              |
| Schaltungsart                       | Reihenschaltung                                   |