

DATENBLATT.

Produktbezeichnung	eTRACE-15-SG
Artikelnummer	40907
Hersteller	ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Selbstregulierendes Heizband mit Schutzgeflecht, 15W/m

Die selbstregulierenden Heizbänder eTRACE-15-SG und eTRACE-25-SG haben ein Schutzgeflecht und sind für Temperaturen bis zu 80°C vorgesehen. Sie können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden und eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung 15 W/m bzw. 25 W/m bei 10°C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80°C ausgeschaltet und 65°C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -50°C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE k

Technische Details

Kabeltyp	selbstbegrenzend parallel	Max. Haltetemperatur	65 Grad Celsius
Abschirmung	Geflecht	Heizleistung	15 Watt pro Meter
Farbe	schwarz	Nennspannung	230 Volt
Anwendung	Rohrbegleitheizung	Höhe	5,6 Millimeter
		Breite	11 Millimeter
		Länge	1 Meter