

## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:**  
**711-00307**

**HTAPE-POWER 660-RM**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>          | Selbstverschweißendes Kautschuk-Mastik Band                                    |
| <b>Produktfamilie</b>         | HeLaTape Power 660 RM  |
| <b>Material</b>               | Ethylen-Propylen Kautschuk (EPR), Isobuten-Isopren-Kautschuk (Butyl-Kautschuk) |
| <b>Farbe</b>                  | Schwarz (BK)   |
| <br>                          |  |
| <b>Betriebstemperatur</b>     | -30 °C bis +90 °C  |
| <b>Breite (W)</b>             | 50,8 mm  |
| <b>Bruchdehnung (min.)</b>    | 980 %  |
| <b>Dicke (T)</b>              | 1,65 mm  |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b> | 19,7 kV/mm   |
| <b>Inhalt</b>                 | 3 m  |
| <b>Inhalt per</b>             | Rolle  |
| <b>Lagertemperatur</b>        | +23 °C   |
| <b>Lagerzeit</b>              | 5 Jahre  |
| <b>Länge (L)</b>              | 3,0 m  |
| <b>Wasserabsorption</b>       | 0,1 %  |
| <b>Zugfestigkeit</b>          | 1,5 N/mm <sup>2</sup>  |

