



HW/UP Kleinverteiler JUMBO Twin

Artikel-Nr.: 7250069
Typ: JUMBO60-2W

Doppelte Power in der Verteilung

- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Für Unterputz- und Hohlwandinstallation
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
- Optimale Kombination von Stromkreis- und Kommunikationsverteilung
- Varianten mit WLAN Tür erhältlich
- 5-reihiges Gehäuse mit 2 bzw. 3 Verteilerreihen und entsprechendem Kommunikationsfeld
- Zwei Verteiler kombiniert in einer platzsparenden Einheit

Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Breite Nische UP	359 mm
Höhe	900 mm
Höhe Ausschnitt HW	860 mm
Höhe Nische UP	893 mm
Putzausgleich	15 mm
Tiefe	98 mm

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	PS / Stahlblech

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	28
Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
Montageart	HW/UP
Plombierbar	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	8-40 mm
----------------------------	---------

Zertifikate & Standards

Normen	- DIN EN 60670-1 - DIN EN 60670-24 - DIN EN 61439-1 - DIN EN 61439-3 - DIN 43871
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60-2W) 2x Montageplatte 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x Steckdose 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)
Empfohlener Zukauf	Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)