



UP Gerätedose E810, t=45mm, für Österreich

Artikel-Nr.: 7310064

Typ: E810

- Nach IEC 60670 vom ÖVE geprüft
- Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich
- Beliebig kombinierbar

Abmessungen

Höhe	72 mm
Breite	73,4 mm
Tiefe	45 mm

Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsspannung	400 V
Rohreinführung M20	7
Rohreinführung M25	1

Zertifikate & Standards

ÖVE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• ÖVE/ÖNORM EN 60670-1 • ÖVE/ÖNORM E8608-1

Eigenschaften

Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP20
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja