

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PKBW Wiederlösbare Kabelbinder mit verlängerter Sperrzunge

- Mit Entriegelung, für nicht endgültige Verkabelungen/ Befestigungen, sodass der Kabelbinder mehrmals verwendet werden kann
- Material Polyamid 6.6
- Zur Verwendung im Innenreich: PKBW N
- Zur Verwendung im Außenbereich: PKBW S, UV-stabilisiert
- Einsatztemperatur: -15°C bis + 75°C
- Halogen- und silikonfrei
- Beständigkeit gegen Öle, Fette und KFZ-Treibstoffe
- Produkte nach DIN EN IEC 62275 VDE 0604-201:2022-08
Kabelführungssysteme/Kabelbinder für elektrische Installationen



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe	Breite	Länge	min./max. Bündel-Ø	Zugkraft
05105150	055684	PKBW N 7,5X200	100	natur	7,5 mm	200 mm	10/48 mm	280 N
05105151	055685	PKBW S 7,5X200	100	schwarz	7,5 mm	200 mm	10/48 mm	280 N
05105152	055686	PKBW N 7,5X250	100	natur	7,5 mm	250 mm	10/65 mm	280 N
05105153	055687	PKBW S 7,5X250	100	schwarz	7,5 mm	250 mm	10/65 mm	280 N
05105154	055688	PKBW N 7,5X280	100	natur	7,5 mm	280 mm	10/76 mm	280 N
05105155	055689	PKBW S 7,5X280	100	schwarz	7,5 mm	280 mm	10/76 mm	280 N
05105156	055690	PKBW N 7,5X360	100	natur	7,5 mm	360 mm	10/100 mm	280 N
05105157	055691	PKBW S 7,5X360	100	schwarz	7,5 mm	360 mm	10/100 mm	280 N
05105158	055692	PKBW N 3,5X250	100	natur	3,5 mm	250 mm	3/70 mm	180 N
05105159	055693	PKBW S 3,5X250	100	schwarz	3,5 mm	250 mm	3/70 mm	180 N
05105160	055694	PKBW N 3,5X280	100	natur	3,5 mm	280 mm	3/80 mm	180 N
05105161	055695	PKBW S 3,5X280	100	schwarz	3,5 mm	280 mm	3/80 mm	180 N