

Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD104 SG 4x8-30 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 2700103610, GTIN: 4052487127370



Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in
Kernbohrungen oder Futterrohren.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden
oder bereits verlegten Kabeln.



Fakten

Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm



Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	4
Durchgänge:	4
Medienrohr Øa (mm):	8-30
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	104
Typ:	HRD
Ausführung:	SG

Bilder

