



## DCV 584 L

### 18,0 V Netz- und Akku-Sauger

- **AKKU-REVOLUTION:** Das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet kabellose Leistung für die schwersten Anwendungen - DEWALT XR FLEXVOLT Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar
  - Stromversorgung für den Sauger generell über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus mit 14,4 und 18,0 Volt sowie auch den neuen FlexVolt-Akkus mit 54,0 Volt
  - Unkomplizierter Einsatz durch lange Laufzeit pro Akku-Ladung
  - Einsetzbar als Nass- oder Trockensauger
  - Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
  - Vielseitiges Einsatzgebiet durch Blas- und Saugvorrichtung
  - Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
  - Praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse
  - Langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch mit 2 Meter Länge
  - Kompatibel mit dem Airlock-System
  - Sehr kompakte und leichte, aber dennoch robuste Bauweise
  - Optimal einsetzbar in Kombination mit 7-tlg. Bodenreinigungs-Set DWV 9350 (als Zubehör erhältlich)
- 
- **Serienmäßiger Lieferumfang**
  - Gummischlauch
  - Fugendüse
  - Bodendüse
  - Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H)
  - Airlock-Adapter (DWV 9000)

### Technische Daten

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aufnahmeleistung (bei 230 Volt Netz) | 300 Watt                                                    |
| Akku-Spannung / -Kapazität           | 14,4, 18,0 und 54,0 Volt<br>in allen angebotenen Ah-Klassen |
| Akku-Leistung                        | bis max.108 Wh                                              |
| Saugleistung                         | 954 l/min                                                   |
| Behältervolumen                      | 7,5 Liter                                                   |
| Schlauchdurchmesser                  | 32 mm                                                       |
| Gewicht (ohne Akku)                  | 4,8 kg                                                      |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Schalldruckpegel $L_{PA}$     | 76 dB(A) |
| Schallleistungspegel $L_{WA}$ | 87 dB(A) |
| Unsicherheitswert K           | 3 dB(A)  |
| EAN-code                      |          |