




LED-Wandanbauleuchte QUADER, IP65, direkt / indirekt
Artikel-Nr. 10121103



LED-Wandanbauleuchte QUADER, IP65, direkt / indirekt, strukturgraphit, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 620lm, : 3000 K Abstrahlwinkel: 75°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	10121103
Stand:	18.06.2021 21:22
Lichtfarbe	3000 K
Farbe	graphit
Länge	
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	8 W
Spannung	230V AC 50Hz
Art der Dimmung	schaltbar
Lichtstrom	620 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	95 mm
Breite	90 mm
Höhe-Tiefe	75 mm