



HW Abzweigdose E816 Ø 120mm, winddicht, inkl. Deckel

Artikel-Nr.: 7360016

Typ: E816

- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre
- ÖVE zertifiziert

Abmessungen

Tiefe	65 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 120 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	4 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung 3x1,5²	12
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	12
Leitungseinführung 7x1,5²/5x2,5²	6
Rohreinführung M20/M25	2/2

Zertifikate & Standards

ÖVE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• ÖVE/ÖNORM EN 60670-1 • ÖVE/ÖNORM EN 60670-22

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja