



## DCF964NT-XJ

### 18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4“) - Basisversion

- Leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit hohem Anzugsmoment von bis zu 1.925 Nm bzw. Lösemoment von bis zu 2.576 Nm
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sekunden bei gleichbleibendem Drehmoment herunter. Nachdem der Timer abgelaufen ist, wird die Drehzahl erhöht und der Power-Modus aktiviert
- Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
- Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste 3/4“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Trotz extrem drehmomentstarkem Hochleistungsmotor und robustem Schlagwerk kompakte Abmessungen von nur 223mm, geringes Gewicht und somit problemlose Handhabung auch im Dauerbetrieb
- Leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR sowie FlexVolt Akkus (nicht im Lieferumfang)

#### Serienmäßiger Lieferumfang

- T STAK-Box II

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Akku-Technologie                              | Alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus          |
| Leerlaufdrehzahl                              | 0 - 440 / 575 / 1.200 min <sup>-1</sup>       |
| Schlagzahl                                    | 0 – 2.015 min <sup>-1</sup>                   |
| Max. Anzugsmoment (1. / 2. / 3. / Powermodus) | 677 / 1.138 / 1.925 Nm                        |
| Max. Lösemoment                               | 2.576 Nm                                      |
| Werkzeugaufnahme                              | 3/4 “ Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring |
| Gewicht (ohne Akku)                           | 3,7 kg                                        |
| Schalldruckpegel (LPA)                        | 100 db(A)                                     |
| Schallleistungspegel (LWA)                    | 108 db(A)                                     |
| K-Wert (Schalldruck)                          | 3 db(A)                                       |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Vibrationen (bei Schlagschrauben) | 16 m/s <sup>2</sup>  |
| K-Wert (Vibrationen)              | 4,4 m/s <sup>2</sup> |
| EAN-code                          | 5035048833650        |