



HW Gerätedose E115HF, Ø 68mm, t=49mm, halogenfrei

Artikel-Nr.: 7350164

Typ: E115HF

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre

Abmessungen

Fräsl Lochdurchmesser	68 mm
-----------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
-------------------------------	--------

Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
-------------------------------	-------

Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
---------------------------	-------

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
--	------

Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
--------------------------------	------

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
----------------------------	---------

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
------------------------	---------

Bemessungsspannung	400 V
--------------------	-------

Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
------------------	----------------

Leitungseinführung 3x1,5²	3
---------------------------	---

Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	2
----------------------------------	---

Rohreinführung M20/M25	2
------------------------	---

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	Hohlwand
Schutzart (IP)	IP30
Anreihbar	ja
Plombierbar	nein
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja