



HW Gerätedose massiv

Artikel-Nr.: 7350093
Typ: HW60

Vielseitige Anwendung - Massive Installation

- Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
- Flexible Installation durch variable Trennwände
- Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen
- Flammschutz bis 960°C

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Breite | 210 mm |
| Durchmesser | 68 mm |
| Höhe | 152 mm |
| Innentiefe | 61 mm |
| Tiefe | 63 - 63 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|----------|
| Anreihbar | - |
| Farbe | orange |
| Halogenfrei | nein |
| Montageart | Hohlwand |
| Plombierbar | nein |
| PVC-frei | ja |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Witterungsbeständig | - |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Geeignet für Plattenstärke | 3-38 mm |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Rohreinführung M16/M20 | 4/12 |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|--------|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 960 °C |
| REACH | nein |
| RoHS | ja |
| VDE | - |