



NX POWER LIGHTS



LED WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

BÜROBELEUCHTUNG

IP40/
IK08

bis zu
120
lm/W

5
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Modernes schlankes rundes Design für direkte und indirekte Beleuchtung
- Geeignet für Wand- und Deckenanbau sowie Deckenaufbau und Penelmontage
- Absturzsicherung durch Sicherungsseile
- Lichtlenkung über opelaer-Optik für maximale Leuchteneffizienz von bis zu 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ringfarbe schwarz
- optional weiß im Zubehör erhältlich

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WDL-430-12-33-3K-5K-DALI
EAN	4260500912883
Elektrische Daten	
Systemleistung	33 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	180-250 V
Ausgangs-Spannung DC	180-250 V
Betriebs-Strom AC	175 mA
Betriebs-Strom DC	540 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung direkter Anteil	4.020 lm
Lichtleistung indirekter Anteil	60 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	-
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusatzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutztart	IP40 / IK08
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Abmessung Ø x H	430 x 228 x 57 mm
Gewicht	2,35 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI



NX POWER LIGHTS

LED WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten & - zubehör

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WDL-430-12-33-3K-5K	4260500912760	145,20
NX-WDL-430-12-33-3K-5K-DALI	4260500912883	176,60
NX-WDL-RING	4260500912951	16,40
NX-WDL-ROHR	4260500912890	36,40
NX-WDL-SEIL	4260500912906	34,20

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	15
B16	20
C10	30
C16	40

Produktkizzen

