

## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:**  
**301-10023**                   **SA47-LA-18.3/4.35**

<b>Produktgruppe</b>	4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
<b>Produktfamilie</b>	SA47-LA - dünnwandig, Hochleistungskleber, halogenfrei
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Transparent (CL), Schwarz (BK)

<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +125 °C
<b>Bruchdehnung (min.)</b>	450 %
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	20 kV/mm
<b>Inhalt</b>	1,2 m
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Klebstoff</b>	EVA Heißschmelzkleber
<b>Längsschrumpf</b>	-10 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+130 °C
<b>Schrumpfrate</b>	4:1
<b>Verhalten beim Wärmeschock</b>	nicht zersplitternd
<b>Wanddicke (WT)</b>	2,2 mm
<b>Wärmeschock Test</b>	4h/225°C
<b>Wasserabsorption</b>	0,5 %
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	18,3 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	4,35 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	14 MPa

