

Troniq High Power 400

400kW High Power Charger für Elektrofahrzeuge



HIGHLIGHTS

- DC High Power Charger
- 400kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 2x 4,5m Ladekabel bis 500A
- Großes 15" Touchscreen-Display
- Eichrechtskonform
- Integriertes Payment-Terminal
- 4G LTE / Ethernet

Mit den High Power Modellen wird die Troniq-Produktfamilie um zwei weitere Modelle mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW ergänzt. Die Charger sind trotz der sehr hohen Ladeleistungen in einem ähnlich schlanken Design wie die kleineren Modelle gehalten. Dank Eichrechtszertifizierung sind diese Ladestationen optimal für den Einsatz im öffentlichen Bereich geeignet.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 608
- Anschlusskabel: 4,5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 980
- max. Ladeleistung (kW): 400
- max. Ausgangsstrom (A): 500
- Integrierter zertifizierter MID: Ja
- Effizienz: >95%

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / 23
- Abmessungen HxBxT (cm): 247.9 x 86.6 x 105
- Gewicht (kg): 800
- Farbe: Verkehrsweiß (RAL9016)
- Material: Verzinkter rostfreier Stahl

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Modbus: TCP/IP
- Payment-Terminal: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
Troniq High Power 400	4000-0296