

Produktdatenblatt

Art. Nr. G0.000.0086.7

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15 5kVRT03

Anschlussleitung Stecker - offenes Ende, Länge 0,3m, GST18I3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 1,5 mm², Kodierung Farbe lachsrot 5kV, Leitung schwarz

Art. Nr.	G0.000.0086.7
EAN	4015573721654
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lachsrot

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18I3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,195 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,3 m
-------------	-------