

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	210766-1
EAN	4024941402927
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques



	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, null, null, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.792 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941402927
Longueur	114 mm

Données logistiques

Largeur	114 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,793 kg
Volume	3041,064 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941402934
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4,166 kg
Volume	13588,4 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



