

**RC2 KAMERAKOPF** mit Kabel, auf Spule

für Rohrinspektion ab Ø 14 mm (Innen) - 50 Meter

Art.-Nr.: **20559**



**VIDEO**




RC2

Hier klicken Video 

Hier klicken Produktinformationen 

Anwendungsbeispiele:



**DATEN**

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.NR.	<b>20559</b>
PREIS €	<b>€ 345,00</b>
GEWICHT	1,62 kg
LÄNGE	50 Meter
ABMESSUNGEN	L 220 mm x B 284 mm x H 33 mm
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
SCHUTZKLASSE	IP 67
BILDWINKEL	64 °
FOCUS-DISTANZ	30 mm - 80 mm
EAN-CODE	9120045476156

**BESCHREIBUNG**

KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERA-KOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP1, Glasfaserstab GF4.5 - GF15).

**Optimales Einsatzgebiet:** Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion

**Lieferumfang:** 1 x Kamerakopf RC2 mit Kabel, inkl. 1 x Kameraspule

**VORTEILE**

- Rohrinspektion ab Ø 14 mm (innen)
- Schutzklasse IP 67
- Befestigung an der Wand
- Montagelasche + Magnethalter für Monitor
- Monitor senkrecht einstellen
- Praktischer Betrachtungswinkel 60°
- Hände frei zum Arbeiten
- Kabelabrollmöglichkeit mit Kabelabroller XB 300, XB 500 oder XB 500 T

**INFORMATION**

Kompatibel mit:

**RC2 Inspektionskamera**

50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen 