

## Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKten

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1



### Vorteile:

- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- Verpackungseinheit: 15 Stück

## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Ø: 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück Ø 7-12 mm und 1 Stück Ø 24-44 mm

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Anzahl Kabel insgesamt:	5
Anzahl Kabel:	4
Kabel-Ø (mm):	7-12
Anzahl Kabel:	1
Kabel-Ø (mm):	24-44

# BILDER

