

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01266 **GL300**

Produktgruppe	Kabelbinder für Solarkabel
Produktfamilie	Galvalok-Serie in PA11 schwarz
Material	Polyamid 11 UV-resistant (PA11W)
Farbe	Schwarz (BK)

Anwendungsbereich	Außenanwendungen, Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,8 mm
Bündel Ø max.	80,0 mm
Bündel Ø min.	7,0 mm
Dicke (T)	1,5 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00218 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	302,26 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	250 N
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 62275, IEC 62275:2018, UL 62275

