


KFP 20 W90 M16 45SSM (707 645)

- Mit Gewindegelenk und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich



KFP 20 W90 M16 45SSM 707 645

Typ Art.-Nr.	Kugelfestpunkt Ø
Abmessung	20 mm
Schlüsselweite	M16 x 45 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	24 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	70 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	19,5 kA
Norm	13,8 kA
Werkstoff Festpunkt	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Gewindegelenk	E-Cu/gal Sn
Sechskantmutter	NIRO A2-70
Anzugsdrehmoment	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Gewicht	100 ... 110 Nm
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	299 g
GTIN (EAN)	85359000
VPE	4013364004399
	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.