



KVM-HD150

HDMI/USB Extender

Übertragung per CAT5e/6 bis zu 150m

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Übertragung von FullHD (1080p) HDMI Signalen über CAT5e/CAT5 Kabel bis zu 150m. Parallele Übertragung von Maus/Tastatur USB Schnittstellen. HDMI Signal kann am Sender über den HDMI Loop Ausgang lokal verwendet werden. Verbesserter Anti-Static und Anti-Interferenz Schutz für hohe Performance.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Repeater
Eingangssignal	HDMI, USB
Ausgangssignal	HDMI, USB
Übertragungsart	Twisted-pair (RJ-45)
max. Übertragungreichweite	150 m (CAT 5e/6, DC Impedanz < 9.5Ohm/100m)
HDCP Version	Unterstützt HDCP 1.2
HDMI Version	Unterstützt 1.3 und kleiner
Weitere Auflösungen	1080p / 1080i / 720p / 720i / 576p / 576i / 480p
Betriebsspannung	5 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	7W
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazit
Abmessungen BxHxT (mm)	125 x 125 x 30mm
Gewicht	350g
Betriebstemperatur (°C)	-10 - 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	Set 1x Transmitter, 1x Receiver inkl. Netzteil
Besonderheiten	Übertragung eines HDMI Signals über UTP Kabel

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

MTBF

>5000h

► Weitere Bilder:

