


RKL 2 1xE27 HF | Artikelnummer 75101103



Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel, maximale Anschlussleistung 60 Watt. Rund mit opaler Abdeckung, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 75101103  |
| Bestellbezeichnung                  | RKL 2 1xE27 HF-Sensor                                 |
| Lichtquelle                         | A60   |
| Fassung / Sockel                    | E27   |
| Anzahl Leuchtmittel                 | 1   |
| Leistung, Leuchtmittel (max)        | 30 W  |
| Dimmbarkeit                         | nicht dimmbar   |
| Netzspannung                        | 230V/50Hz   |
| Spannungsart                        | AC  |
| Lichtoptik                          | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung                     | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel                      | 120°  |
| Anschlussart                        | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt             |
| Gehäuse                             | Gehäuse aus Stahlblech weiss                          |
| Kabeleinführung (Position)          | rückseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C   |
| <b>Prüfungen</b>                    |   |
| Schutzklasse                        | SK I  |
| Schutzart                           | IP40  |
| Schlagfestigkeit                    | IK02  |
| Brennbarkeit (UL94)                 | HB  |
| Glühdrahtfestigkeit                 | PMMA 650°C  |
| CE-Konform                          | Ja  |

RKL 2 1xE27 HF | Artikelnummer 75101103

| Maße und Gewichte                |           |
|----------------------------------|-----------|
| Durchmesser                      | 300 mm    |
| Höhe (H)                         | 105 mm    |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,2 Kg    |
| Nettogewicht                     | 1 Kg      |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück   |
| Paletteneinheit                  | 175 Stück |

RKL 2 1xE27 HF | Artikelnummer 75101103

### Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055225      | Dekorring RKL 2 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 36055228      | Dekorring RKL 2 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055231      | Dekorring RKL 2 blau |

