

Isolierschlauch

Helsyn H - Isolierschlauch

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen, kommen HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschluss technik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten eine schnelle und problemlose Verarbeitung.

Hauptmerkmale

- Hochelastischer Chloroprenschlauch
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
- Verfügbar auf Rolle und in kundenspezifischen Abschnittslängen




Helsyn H Chloroprentüllen: extrem dehnbar für eine einfache Montage.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Chloropren-Kautschuk (CR)
Betriebs-temperatur	-65 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB
Bruchdehnung (min.)	500 %

RoHS ✓



Chloropren-Schlauch/-Tülle



TYP	Ø Liefer- maß min. (D)	Wand- dicke (WT)	Bündel Ø max.	Rollen- länge	Inhalt	Farbe	Werk- zeuge	Art.-Nr.
H12BKX100M	1,2	0,80	2,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	37	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	3,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	37	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	4,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	37	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	6,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	37;39	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	8,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	37;39	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,05	9,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	37-38	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	13,0	25 m	25 m	Schwarz (BK)	37-40	608-01207

Empfohlene Werkzeuge: 37=TPPexpand_3.3, 38=TPPexpand_3.7, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5 PRONG 8. [Werkzeuginformationen? Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich. Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.