

## Artikeldatenblatt 1123

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1123
<b>Artikel:</b>	Evolum SI CBS-T SPOT
<b>EAN:</b>	4255637501123
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054231
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Wandeinbau   -aufbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS-T
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP21
<b>Max. Leistung AC:</b>	6,1VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,9W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,2W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Evolum SI CBS-T SPOT

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Inklusive nach unten gerichteter Linse zur Fluchtwegsausleuchtung bzw. zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 mit 5 Lux vertikaler Beleuchtungsstärke. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Tiefe (mm): 37 | 57  
Durchmesser (mm): 151  
Nettogewicht (kg): 0,471



**Maßzeichnung | dimensional drawing**

