

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.6064.1

Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25H 60SW

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 6,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.258.6064.1
----------	---------------

EAN	4015573857377
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,327 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----



Technische Zeichnung

**Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/color: siehe Tabelle/see table**

.F	Farbe colour	Codierung <i>*Y*</i> Stückzahl quantity	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Pol/pole	Aderfarben/color of core
1	brown/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Type
92.258.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.258.1064.L = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS-S 25H 10SW
U2.258.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.258.1264.L = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 25H X12SW

Toleranzsystem Size ISO 15469/Tolerance system Size ISO 15469
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Toleranzen nach DIN ISO 2768-m
Tolerances according to DIN ISO 2768-m
Drawing No./Zeichnung Nr.: 92.258.0564.1 01K a
Scale/Massstab: 1:1
Date/Datum: 05.10.2002
Author/Autor: GWT
Drawing/Revision: 1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland
Elektrotechnik
Vielzahl an Lösungen

INSTALL-COUPLER
KONFEKT-LEITUNG
S1-male-fr. Ende/fr. end, S1-female-male, screw connection
① 250/400V AC, 20A, 2,5mm²

Wieland uses trademarks and registered names of other companies without liability. The manufacturer disclaims all responsibility for the use of the material as well as for the consequences of its use. Please refer to the technical specifications of the components used.