



Art.-Nr: PXD418WL

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 30 m, IP65,
PCABS, Polycarbonat, weiß**

Design- und Funktionsoptimierte konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Durch die verschraubte Haube ist die Stabilität und eine hohe IP-Schutzart gewährleistet, wobei die funktionale Technik unauffällig bleibt und von außen keine Schrauben sichtbar sind. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei, zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, eingesteckt.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXD418WL



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | PCABS, Polycarbonat |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | CE, WEEE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,5 W |
| Leistung DS | 3,6 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Umgebungstemperatur DS | 0 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | 0 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 73 mm |
| Breite | 339 mm |
| Höhe | 211 mm |
| Gewicht | 1.45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.55 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483025871 |

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW -

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 29.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.