

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PDD8100 UP-Doppeldose 8 Loch ohne Schraube

- Unterputz-Trennwanddose
- Die UP-Dose DUPLEX ist geeignet für die gegenüberliegende Installation von UP-Dosen in Wänden ab 100 mm
- Nutzbare Dosentiefe beträgt 49 mm
- Durchgehende Montage in einem Arbeitsschritt, ohne umständlichen Einbau von zwei Seiten
- Spart Zeit und schafft mehr Verdrahtungsraum
- Tiefe: 100 mm
- Werkstoff: PS-HI
- Montageart: UP
- Leiterquerschnitt: max 2,5mm²
- Anreihbar: Ja
- Leitungseinführungen: 12
- Geeignet für Wandstärke: <100mm
- Bemessungsspannung: 400V
- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)
- DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
- Glühdraht geprüft: 650°C
- Umgebungstemp. (minimal): -25°C
- Umgebungstemp (maximal): 40°C
- Umgebungstemp. (24 Stunden): 35°C
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig): 90%
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%



IP20



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05105411	056019	PDD8100	1 / 10	schwarz