

prolongateur TN - avec presse-étoupe, avec couvercle à baïonnette



Description de l'article	
Référence	31329
EAN	4024941313292
Groupe de produits	prolongateur TN
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article

Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Type alim. n°	VG 96919 DS 016
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande noir RAL 9005, presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, capot vert bronze RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9, couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	294mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	129mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Il y a un contact pilote
	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Autres caractéristiques techniques

Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation

Données logistiques

Poids unitaire	1.35 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941313292
Longueur	129 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	294 mm
Poids	1,351 kg
Volume	4 740,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941840125
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	7,085 kg
Volume	24 276 ccm

