

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 97.042.5053.1

### Geräteanschluss RST50I4S S1 M02V SW

RST50i5/4 Geräteanschluss, 4-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 50A, für Bohrungsöffnungen M32 oder M40 mit Adapterring, Kodierfarbe schwarz

Art. Nr.	97.042.5053.1
EAN	4049088080784
Bestelleinheit	20 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Hinweis

Hinweis	fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Adernhüllen anschliessen
---------	--

#### Allgemein

Bemessungsstrom	50 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	ja
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, PE

#### Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.	16 mm²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.	4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max.	16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min.	4 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	10 mm
Anschlussquerschnitt mehrdrätig mm² min.	4 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrätig mm² max.	16 mm²

#### Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M32
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/67/69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	2 mm
Gehäusewandstärke (max.)	7 mm

#### Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,507 kWh
Oberflächenbehandlung	versilbert

## Abmessungen

Länge	56,7 mm
Breite	65 mm
Höhe	65 mm

## Technische Zeichnung

