



LED-Einbaustrahler  
Artikel-Nr. 12373253



LED-Einbaustrahler, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau- Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 310lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Artikel-Nr.                         | 12373253         |
| Stand:                              | 20.07.2021 23:44 |
| Lichtfarbe                          | 3000 K           |
| Farbe                               | aluminium        |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °             |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk            |
| Material                            | Aluminium / Glas |
| Ausführung                          | Plug&Play        |
| Leistung                            | 3 W              |
| Leuchtmittel                        | LED              |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80         |
| Ansteuerung                         | sonstige         |
| Außendurchmesser                    | 82 mm            |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm            |
| Einbautiefe                         | 50 mm            |
| Strom                               | 350 mA           |
| Schutzart                           | IP20             |
| Schutzklasse                        | III              |
| Sprengring                          | ohne Sprengring  |
| Verstellbarkeit                     | schwenkbar       |
| Schwenkwinkel                       | 20 °             |
| Schaltungsart                       | Reihenschaltung  |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).