

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 78.111.0453.0

### Moduleinsatz FLE STK 4S 1,5 03 AU

Modulares SteckverbinderSystem, 4-polig + Schirmung,  
Steckermodul 30V/1A, Schraubanschluss



Art. Nr.	78.111.0453.0
EAN	4015573739727
Bestelleinheit	5 Stück

### Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

Ausführung	Stifteinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Steckzyklen	50
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	85 °C

#### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	4
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	4
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzkontakt	nein

**Technische Daten UL/CSA**

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	28-16 AWG

**Ausführung**

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

**Kontakte**

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	vergoldet
Abisolierlänge	5 mm

**Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment**

Betätigungsgerüst / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungsgerüst / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	H1/0,2 Nm

**Technische Daten DIN EN 61984**

Nennspannung	30 V
Nennspannung zu PE	30 V
Nennstrom	1 A
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV