

# socle de prise tableau incliné - plastron 85x85, fixation 70x70



## Description de l'article

Référence	120444
EAN	4024941850209
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	277/480 à 288/500V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	96mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	101mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**

L'inclinaison est de 20°

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.2 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941850209
Longueur	101 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	96 mm
Poids	0,201 kg
Volume	843,552 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941992701
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,152 kg
Volume	10009,368 ccm