



NX POWER LIGHTS

# LED FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

## INDUSTRIEBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer  
50.000 h

Geprüft  
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich  
RoHS- und WEEE-konform

- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 150 lm/W
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 variable Befestigungspunkte, inkl. Edelstahlklammern und Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. 2 Verschlussstopfen und zwei IP67 Verbinder
- Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - Silikon 90 °C



Artikel Daten	
Produktkategorie	Industriebeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-TPL-1232-17-34-4K-5K
EAN	
	4260500912463
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	17 W / 25 W / 34 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	60 V
Betriebs-Strom AC	200 mA
Betriebs-Strom DC	600 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K / 5.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung	2.550 lm / 3.750 lm / 5.100 lm
Lumen / Watt	150 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65 / IK08
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen LxBxH	1.232 x 103,5 x 77,5 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.232 x 103,5 mm
Lochabstand Deckenmontage A	875 - 930 mm
Bruttogewicht	1,7 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1



NX POWER LIGHTS

# LED FEUCHTRAUMLEUCHTEN

## INDUSTRIEBELEUCHTUNG



### Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-TPL-1232-17-34-4K-5K	4260500912463	80,00
NX-TPL-1532-27-54-4K-5K	4260500912470	94,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	32
B16	51
C10	40
C16	64

### Produktskizzen

