

Hallway

DALI-2 APC - Unterputz
 EAN 4007841 086305
 Art.-Nr. 086305



Max. 25 x 3 m



IP20



Bluetooth Mesh



Helligkeit



Temperatur



Luftfeuchte



2 - 4 m

Application
Controller

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. In der Schnittstelle DALI-2 APC als Steuergerät einsetzbar. Versorgung und Steuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern über den DALI-Bus für die perfekte Einraumlösung. Die Leuchten können via Broadcast angesteuert oder adressiert und in bis zu vier Gruppen unterteilt werden. Zusätzliche Funktionen wie Raumtrenner-Funktion, Bildung einer Multizone und die Nachbargruppenfunktion. Steuerung der Beleuchtung einfach automatisch, zeitbasiert oder individuell über angeschlossene DALI Taster oder per Steinel Connect App.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 APC - Unterputz
VPE1, EAN	4007841086305
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke

optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m ²)
Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m ²)
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung, Lichtszone, Master/Slave Übersteuerung,

Hallway

DALI-2 APC - Unterputz
 EAN 4007841 086305
 Art.-Nr. 086305



Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG's
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter
Montagehöhe	2 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m

Nachbargruppenfunktion, TouchDIM-Funktion, Multizone, Raumtrenner-Funktion

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag, Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082123	Tasterkoppler PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth

Hallway

DALI-2 APC - Unterputz
EAN 4007841 086305
Art.-Nr. 086305

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung



Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

