

**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4Ghz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway]

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,4 W
<b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b>	0,4 W
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	RF-Smart, ZigBee 3.0
<b>Anzahl Kanäle</b>	5
<b>Leistungsfaktor</b>	0,5
<b>Lichtfarbe</b>	RGB/Warmweiß/Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	2700-6500 K
<b>Bemessungslichtstrom</b>	550 lm
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Abstrahlwinkel</b>	220 Grad
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Durchmesser</b>	57 mm
<b>Artikelgewicht</b>	100 g
<b>Flicker / Lichtflimmern - PstLM</b>	0,1
<b>Flicker / Stroboskopeffekt - SVM</b>	0,01
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 bis 70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>EEI</b>	F

