

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLBOXXMSK L-BOXX Mini mit Steckklemmen 441-teilig

Steckklemmen-Sortimentsbox 441-teilig bestehend aus:

1 x PLBOXXM6 L-BOXX Mini mit Deckel
(Art.-Nr. 05104692, ID-Nr.055142)

- Deckel transparent
- Lebensmittelechtes Material
- Trennstege schließen bündig zum Deckel ab, ein Vermischen der Inhalte beim Transport wird so verhindert
- Außenmaß (BxTxH): 260 x 156 x 63 mm
- Tipp: Mehrere L-BOXX Mini lassen sich miteinander verklicken und im Verbund transportieren

100 x PSK 3250 Steckklemmen mit 3 Klemmstellen, Farbe: Orange
(Art.-Nr. 05103949, ID-Nr. 054423)

100 x PSK 425R Steckklemmen mit 4 Klemmstellen, Farbe: Rot
(Art.-Nr. 05103950, ID-Nr. 054424)

90 x PSK525GE Steckklemmen mit 5 Klemmstellen, Farbe: gelb
(Art.-Nr. 05103951, ID-Nr. 054425)

- Geeignet für eindrähtige Kupferleiter
- Gehäuse: Transparent
- Abisolierlänge: 11 mm
- Mit Prüfschlitz
- Querschnitt: 0,5 - 2,5 mm²
- Nennspannung: 450 V
- Nennstrom: 24 A

75 x PSK 240H Hebelklemmen mit 2 Klemmstellen (Art.-Nr. 05105291, ID-Nr. 055860)

50 x PSK 340H Hebelklemmen mit 3 Klemmstellen (Art.-Nr. 05105292, ID-Nr. 055861)

25 x PSK 540H Hebelklemmen mit 5 Klemmstellen (Art.-Nr. 05105293, ID-Nr. 055862)

- Geeignet für fein-, ein- und mehrdrähtige Kupferleiter
- Für starre Leiter ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einsticken des Leiters zu öffnen
- Mit bedienerfreundliche Betätigungshebeln
- Unterschiedliche Querschnitte pro Klemme
- Gehäuse: Transparent
- Hebefarbe: Blau
- Abisolierlänge: 11 mm
- Mit Prüfschlitz
- Drahtquerschnitt starr min./max.: 0,2 – 4,0 mm²
- Drahtquerschnitt flexibel min./max.: 0,34 – 4,0 mm²
- Nennspannung: 450 V
- Nennstrom: 32 A



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05105530	056148	PLBOXXMSK	1 / 80