


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****118-05050****T50ROS**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder für empfindliches Bündelgut   |
| <b>Produktfamilie</b>              | OS-Serie  |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)   |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)  |
| <br>                               |   |
| <b>Anwendungsbereich</b>           | Hochtemperatur, Außenanwendungen  |
| <b>Ausführung</b>                  | außenverzahnt   |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +105 °C  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2   |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,6 mm  |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 50,0 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 1,6 mm  |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,3 mm  |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,001233 kg   |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja  |
| <b>Höhe (H)</b>                    | 1,3 mm  |
| <b>Inhalt</b>                      | 100 ST  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Packung   |
| <b>Länge (L)</b>                   | 200,0 mm  |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein  |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N   |
| <b>UV-beständig</b>                | Nein  |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Verzahnung</b>                  | außenverzahnt   |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | EN 45545-2  |

**HF** ✓ **RoHS** ✓**EN 45545-2**