



Art.-Nr: YMOCA-PWM-04-LR CASAMBI® PWM4 LR Modul

Dieses Modul kann angebracht werden, wo immer der Nutzer es benötigt und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von RGB und RGBW durch das Farbauswahlfeld. Zudem können über den Timer verschiedene Szenen zeitlich vorgegeben werden.

Und jetzt mit dem feature Longe Range.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-PWM-04-LR



TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen | |
|------------------------------|----------------------------|
| Produkmaße Länge | 72,6 mm |
| Produktmaße Breite | 30 mm |
| Produktmaße Höhe | 18 mm |
| Produktgewicht | 23 g |
| Farbe | |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerial | |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lagertemperaturbereich | |
| Lagertemperaturbereich (Min) | -25 °C |
| Lagertemperaturbereich (Max) | +75 °C |
| Gehäusetemperatur | |
| Umgebungstemperatur (Max) | +75 °C |
| Stromversorgung | |
| Elektrische Ausführung | mit externem Betriebsgerät |



| Temperaturen | |
|---------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur (Min) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur (Max) | +45 °C |
| CASAMBI Produkte | |
| Eingangsspannung DC | 12-24 V |
| Max. Ausgangsspannung DC | 12-24 V |
| Max. Ausgangsstrom | 6 A |
| Externes Netzteil | Yes |
| Konstantstromspannung | CV |
| Verbrauch im Standby | 0,3 W |
| Dimmfunktion | PWM |
| Kommunikationsart | CASAMBI |
| Frequenzband | 2,403 - 2,479 GHz |
| Max. Sendeleistung | +8 dBm |
| CASAMBI Repeater | Ja |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |
| CASAMBI Verbindung | |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm ² |