

Artikelnummer:

**PCD67240902**

Serienname:

EAN: 4037293063913

Zolltarif: 94054239900


**Artikelbeschreibung**

LED Deckeneinbau ▪ rund ▪ Edelstahl / Alu ▪ IP67 ▪ 24V/DC  
▪ 9W ▪ 3000K ▪ 1081lm

Der Leuchtenkörper der Deckeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus Edelstahl. Dank der Schutzart ist die Leuchte nicht nur für den Innenbereich, sondern ebenso für den Außenbereich, wie z. B. in Vordächern oder Terrassenüberdachungen, geeignet. Dank des Betriebs über DC-Spannung können mehrere Leuchten problemlos an ein LED-Netzgerät angeschlossen werden. Da ein Leistungsstarker LED-Chip in der Leuchte verbaut ist, entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 2 x 1,00mm<sup>2</sup>) mit freien Aderenden. Die Dimmung ist abhängig vom jeweils verwendeten Netzgerät.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	III	
Außen Durchmesser (mm)	130,00	
Reflektor	hochglänzend	
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1,00	
Anschlussart	sonstige	
Gehäusefarbe	Edelstahl	
Oberflächenschutz	sonstige	
Spannungsart	DC	
Mit Bewegungsmelder	nein	
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Mit Lichtsensor	nein	
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	
Lichtstärke (cd)	5.049,00	
Polzahl	2,00	
Höhe/Tiefe (mm)	51,00	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	
Lichtaustritt	direkt	
Lichtverteilung	symmetrisch	
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	
Nennspannung (V)	24,00	
Notstromversorgung integriert	nein	
Schutzart (IP)	IP67	
Mit Leuchtmittel	ja	
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	
Abdeckung der Leuchte mit Wärmemedämmmaterial möglich	nein	
Geeignet für Einbaumontage	ja	
Mit Betriebsgerät	nein	
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	
Geeignet für Anbaumontage	nein	
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	
Oberfläche gebürstet	ja	
Farbtemperatur (K)	3.000,00	
Max. Systemleistung (W)	9,00	
Lichtfarbe	weiß	
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	
Geeignet für Traversenmontage	nein	
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	
		Reflektor
		Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
		ja
		Leuchtenlichtausbeute (lm/W)
		87,00
		Geeignet für Seilsystem
		nein
		Dimmung DSI
		nein
		Kompatibel mit Apple HomeKit
		nein
		Kompatibel mit Google Assistant
		nein
		Kompatibel mit Amazon Alexa
		nein
		Dimmung DALI-2
		nein
		Farbtemperatur einstellbar
		nein
		Lichtstrom einstellbar
		nein
		Ausstrahlungswinkel einstellbar
		nein
		Austauschbares Betriebsgerät
		nein
		Einbaudurchmesser (mm)
		110,00
		Geeignet für Deckenmontage
		ja
		Einbauhöhe/-tiefe (mm)
		48,00