

Artikeldatenblatt 2087

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2087
Artikel:	Cillux Cord S CBS-T
EAN:	4255637506807
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Decke)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	17 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,5W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium / Polycarbonat



Cillux Cord S CBS-T

Auffallend anders

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit 2 stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte von der Decke. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Deckenaufbaumontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen


Breite (mm): 180

Höhe (mm): 164 - 1664

Tiefe (mm): 110




Maßzeichnung Deckenmontage



Maßzeichnung Wandmontage



Maßzeichnung Ausleger



Angaben in mm				
	A	B	C	D
S	180	114	164	-
M	242	151	201	155
L	322	196	264	200

